


## Concreto triturado reciclado

<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>	
<b>Nombre del Producto:</b> Concreto triturado reciclado	
<b>Otros medios de identificación/Synonyms/Common Names:</b> Concreto Endurecido Reciclado, Concreto Triturado Reciclado	
<b>Uso recomendado:</b> Concreto triturado reciclado se usa cómo material de construcción	
<b>Restricciones recomendadas:</b> Ninguna conocida	
<b>Fabricante/Info. de contacto:</b> Vulcan Materials Company e sus subsidiarias y afiliadas 1200 Urban Center Drive Birmingham, Alabama 35242	<b>Número de Teléfono General:</b> 1.866.401.5424  <b>Número de Teléfono de Emergencia:</b> 1.866.401.5424 (3E Compañía, 24 horas/día, 7 días/semana)  <b>Sitio web:</b> www.vulcanmaterials.com

<b>2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS</b>		
<b>Riesgos físicos:</b> No clasificados	<b>Riesgos a la salud:</b> Corrosión/irritación de la piel -Categoría 1B Carcinogenicidad - Categoría 1A Toxicidad sobre un órgano objetivo específico, una sola exposición – Categoría 3 Toxicidad sobre un órgano objetivo específico, exposición repetida – Categoría 2	
<b>Palabra de señal:</b>  <b>PELIGRO</b>		
		
<b>Declaración de riesgo:</b> Causa quemaduras severas en la piel y daño a los ojos Causa daño serio a los ojos. Puede causar irritación en las vías respiratorias. Puede causar cancer (Inhalación) Puede causar daño a órganos (pulmones/sistema respiratorio) a través de la exposición prolongada o repetida (inhalación)		
<b>Declaración precautoria:</b> <b>Prevención</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtenga instrucciones especiales antes del uso. No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad</li> </ul>		

- No respire polvo, humo o vapores. Usar únicamente al aire libre o en áreas bien ventiladas.
- Lávese bien las manos después del manejo.
- Use equipo de protección personal como requerido. Use guantes de protección, ropa de protección, gafas de seguridad y protección para la cara.

#### Respuesta

- Si expuestos o preocupados: Contacte inmediatamente un Centro de Envenenamiento o un médico. Consiga consejo/atención médico.
- Tratamiento específico (ver la siguiente información en la etiqueta)
- CASO DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca, no induzca al vómito.
- SI EN PIEL: Quite/Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague con cautela con agua durante varios minutos. Enjuague la piel con agua/ducha. Si la irritación de piel ocurre: Consiga el consejo/atención médico.
- SI SE INHALA: Sacar al víctima al aire fresco y mantenerla en posición de descanso confortable para respirar.
- SI EN OJOS: Enjuague con cautela con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si los hay, y muy fácil de hacer. Continúe enjuagando.
- Lave la ropa contaminada antes de reutilizar.

#### Almacenamiento

- Almacenar bloqueado

#### Eliminación

- Deseche el contenido/contenedor de acuerdo con todos los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

#### Información complementaria:

El concreto premezclado contiene un complejo mineral de origen natural con diferentes cantidades de cuarzo (sílice cristalina). La Sílice Cristalina Respirable (RCS) puede provocar cáncer. Cuando el concreto premezclado se endurece, puede ser sujeto a diferentes fuerzas naturales o mecánicas que producen pequeñas partículas (polvo) que pueden contener Sílice Cristalina Respirable (partículas que tienen un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros). La inhalación repetida de la Sílice Cristalina Respirable (cuarzo) puede provocar cáncer de pulmón de acuerdo a la IARC [*International Agency for Research on Cancer*, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer] y el NTP [*National Toxicology Program*, Programa Nacional de Toxicología]; la ACGIH [*American Conference of Governmental Industrial Hygienists*, Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales] ha indicado que se sospecha que es un causante del cáncer.

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGREDIENTES

Nombre Químico	CAS number	%
Agregado (piedra caliza, piedra granito, arena y grava, etc.)	Mezcla	60-95
Cuarzo (sílice cristalina)	14808-60-7	>1
Cenizas Volantes Artificial y/o	68131-74-8	0-11
Cemento Portland Hidratado	65997-15-1	3-40

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### Inhalación:

El polvo del producto endurecido puede irritar la boca, nariz, garganta y pulmones. Podría ocurrir tos, estornudos y falta de respiración. El polvo en la garganta y las vías nasales se limpian por espontaneidad. Contacte al médico si la irritación persiste o se le dificulta respirar.

#### Ojos:

Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, manteniendo abierto el párpado. Ocasionalmente mueva los ojos para asegurar una limpieza completa. Aparte de lavarlos, no intente remover el material de los ojos. Contacte a un medico si la irritación persiste o se desarrolla posteriormente.

#### Piel:

Lave las áreas afectadas cuidadosamente con jabón suave y agua fresca. Contacte al medico si la irritación persiste o se desarrolla posteriormente.

#### Ingestión:

Si la persona está consciente, no induzca el vómito. Beba suficiente agua y solicite atención médica. No obligue a una persona inconsciente a beber agua..

#### Síntomas/efectos más importantes, agudos y demorados:

El polvo puede irritar los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Respirar polvo que contenga sílice por periodos prolongados en el lugar de trabajo puede provocar daños a los pulmones, así como una enfermedad pulmonar llamada silicosis. Los síntomas de la silicosis pueden incluir (sin limitarse a) falta de aliento, dificultad para respirar

con o sin esfuerzo; toser; capacidad de trabajo reducida; expansión del pecho reducida; reducción del volumen pulmonar; crecimiento y/o falla del lado derecho del corazón.
<b>Indicación de atención médica inmediata y tratamiento médico especial:</b> Las partículas de óxido de calcio se adhieren a las conjuntivas, por lo que pueden formar masas de compuesto húmedo que puede ser difícil de remover con irrigación habitual. Estas masas tienen a alojarse a gran profundidad en depósitos inferiores y superiores, y tienden a servir como depósitos de hidróxido de calcio por periodos prolongados. Se recomienda utilizar irrigación rápida; sin embargo, también podría ser necesario realizar un desbridamiento y un agente formador de complejos (cómo EDTA sódico). No todas las personas con silicosis presentarán síntomas de la enfermedad. Sin embargo, la silicosis es progresiva y los síntomas pueden aparecer aun años después de que las exposiciones hayan cesado. Las personas con silicosis tienen un mayor riesgo de tener infección por tuberculosis pulmonar. <b>Para emergencias, contacte a 3E Compañía en 1-866-401-5424 (24 horas/día, 7 días/semana)</b>

<b>5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO</b>
<b>Medios de extinción apropiados:</b> Este producto no es inflamable Utilice un medio de extinción para combatir el fuego alrededor.
<b>Medios de extinción inapropiados:</b> Ninguna conocida
<b>Riesgos específicos derivados del químico:</b> El contacto con agentes poderosos oxidantes puede causar fuego y/o explosiones (véase Sección 10 de SDS).
<b>Equipo de protección especial y precauciones para bomberos:</b> Use equipo de protección especial apropiado para los materiales que los rodean.
<b>Equipo/instrucciones para bomberos:</b> No se observaron riesgos de incendios ni explosiones fuera de lo normal. No es un polvo combustible.
<b>Métodos específicos:</b> La presencia de este material en un incendio no limita el uso de cualquier medio de extinción. Utilice un medio de extinción para combatir el fuego alrededor.

<b>6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL</b>
<b>Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia:</b> Las personas involucradas en los procesos de limpieza deberán observar primero las precauciones (que sean adecuadas) identificadas en la Sección 8 de este SDS. <b>Para emergencias, contacte a 3E Company al 1-866-401-5424 (24 horas/día, 7 días/semana).</b>
<b>Precauciones ambientales:</b> Evitar entrar a drenaje y sistemas de drenaje cuando exista la posibilidad de endurecimiento o atasco de flujo.
<b>Métodos y materiales para contención y limpieza:</b> El producto húmedo debe ser retirado de caminos y demás superficies donde pudiera interferir con el tráfico. Si el material endurecido se esparce y se genera polvo, el personal de limpieza podría quedar expuesto a la sílice cristalina respirable. No lo barra en seco, ni utilice aire comprimido para limpiarlo; podría ser necesario humedecer el material esparcido y/o utilizar equipo de protección respiratoria.

<b>7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO</b>
<b>Precauciones para manejo seguro:</b> Durante el proceso, manejo y almacenamiento puede generarse polvo respirable que contiene sílice cristalina. Use protección personal y controles como se indica en la Sección 8 de este MSDS según considere adecuado.
<b>Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:</b> No almacenar cerca de alimentos y bebidas o productos que contengan tabaco.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### Legend:

NE = No Establecido; PEL = Límite de Exposición Permitido; TLV = Valor Umbral Límite; REL= Límite Recomendado de Exposición; OSHA = Admin. de Salud y Seguridad Ocupacional; MSHA = Admin. de Salud y Seguridad en Minas; NIOSH = Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional; ACGIH = Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

Componente	OSHA/MSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL
Partículas no clasificadas de otro modo	15 mg/m <sup>3</sup> (polvo total) 5 mg/m <sup>3</sup> (fracción respirable)	10 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction) 3 mg/m <sup>3</sup> (fracción respirable)	NE
Polvo respirable conteniendo sílice	10 mg/m <sup>3</sup> ÷ (% sílica + 2)	Uso de Sílice Respirable TLV	Uso de Sílice Respirable REL
Total polvo conteniendo sílice	MSHA: 30 mg/m <sup>3</sup> ÷ (% sílica + 3)	NE	NE
Sílice Cristalina Respirable (cuarzo)	OSHA/MSHA: 50 µg/m <sup>3</sup>	0.025 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/m <sup>3</sup>
Tridimita y Cristobalita Respirables (otras formas de sílice cristalina)	OSHA/MSHA: 50 µg/m <sup>3</sup>	0.025 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/m <sup>3</sup>
Cemento Portland	15 mg/m <sup>3</sup> (polvo total) 5 mg/m <sup>3</sup> (Fracción respirable)	10 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup> (Polvo total) 5 mg/m <sup>3</sup> (Fracción respirable)

### Lineamientos de exposición:

Los niveles de polvo total, de polvo total que contiene sílice, de sílice respirable; de polvo que contiene sílice cristalina respirable (cuarzo) deben ser monitoreados con regularidad para determinar el grado de exposición de los trabajadores. Los niveles de exposición que excedan los límites de exposición permisibles deben reducirse utilizando todos los controles de ingeniería posibles, incluyendo (pero no limitados) a control de humedad, ventilación, procesos aislados y estaciones de trabajo cerradas para los empleados.

### Controles de Ingeniería:

Por lo general esto no es necesario cuando se trabaja con producto húmedo. Las actividades que generan el polvo requieren ventilación general, métodos de supresión de polvo con humedad y/o escape local para mantener las exposiciones debajo de los límites de exposición permisibles.

### Protección de Ojos:

Usar gafas de seguridad con protectores laterales como protección mínima. Se deben utilizar gafas protectoras o caretas si se corre el riesgo de salpicaduras. Usar gafas contra el polvo cuando existen o se anticipan condiciones polvorrientas excesivas (visibles).

### Protección de la Piel (Guantes Protectores/Ropa):

Se deben utilizar guantes impermeables, botas de hule, y prendas apropiadas para proteger la piel del contacto con el producto húmedo. Si la ropa se satura por hacer contacto con el producto húmedo, deberá retirarse de inmediato para prevenir el contacto continuo con la piel. Como precaución, se deberán lavar las manos con agua abundante antes de comer, fumar, y usar instalaciones sanitarias. Después de trabajar con el producto, los trabajadores deben limpiar su piel con agua y jabón. Se deberá usar ropa limpia después de bañarse.

### Protección Respiratoria:

Por lo general esto no es necesario cuando se trabaja con producto húmedo. Todos los respiradores deben haber sido aprobados por NIOSH para los niveles presentes de exposición. (Véase la Guía para la Selección de Respiradores de NIOSH). La necesidad de protección respiratoria debe ser evaluada por un profesional de salud y seguridad calificado. Las actividades que generan polvo requieren que se usen respiradores contra el polvo cuando los niveles de polvo excedan o tengan probabilidad de exceder los límites de exposición permisibles. Para los niveles de polvo que contienen sílice respirables que excedan o puedan exceder un Promedio de Tiempo Ponderado (TWA) de 8 hrs de 0.5 mg/m<sup>3</sup>, debe utilizarse como mínimo un respirador con filtrador de partículas, sin embargo, si los niveles de polvo que contienen sílice respirables que exceden o pueden exceder un TWA de 8 hrs de 5.0 mg/m<sup>3</sup> será necesario un

respirador de cara completa de presión positiva o equivalente. El uso del respirador deberá cumplir con los estándares de MSHA (42 CFR 84) o de OSHA (29 CFR 1910.134 ), que incluyen disposiciones para el usuario de un programa de entrenamiento, inspección, reparación y limpieza del respirador, prueba de idoneidad, supervisión médica y otros requerimientos.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS

**Apariencia y Olor:**

Gris, mezcla sólida.

<b>Olor:</b> No olor.	<b>PH:</b> Aproximadamente 12	<b>Temperatura de descomposición:</b> No aplica
<b>Punto de Fusión:</b> No aplica	<b>Punto inicial y rango de ebullición:</b> No aplica	<b>Punto de ignición:</b> No combustible
<b>Evaporation rate:</b> No aplica	<b>Flamabilidad:</b> No aplica	<b>Flamabilidad superior/inferior o límites explosivos:</b> No aplica
<b>Presión de Vapor (mm Hg.):</b> No aplica	<b>Densidad relativa:</b> No aplica	<b>Solubilidad:</b> Insignificante
<b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua:</b> No aplica	<b>Temperatura de auto-ignición:</b> No aplica	<b>Gravedad Específica (H2O = 1):</b> 1.7 - 3.0

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad:**

No es reactivo bajo uso normal.

**Estabilidad química:**

Estable bajo temperaturas y presiones normales.

**Posibilidad de reacciones peligrosas:**

Ninguna bajo uso normal.

**Condiciones a evitar (p.ej., descarga estática, impacto o vibración):**

Se debe evitar el contacto con materiales incompatible (ver abajo). Véase Secciones 5 y 7 para mayor información.

**Incompatibilidad Materiales:**

El concreto fresco es cáustico (su pH es de aproximadamente 12) y puede reaccionar con ácidos fuertes. La sílice reacciona violentamente con agentes oxidantes poderosos tales como el flúor, trifluoruro de boro, trifluoruro de cloro, trifluoruro de manganeso y difluoruro de oxígeno ocasionando posibles incendios y/o explosiones. La sílice se disuelve rápidamente en ácido fluorhídrico que produce un tetrafluoruro corrosivo de gas-sílice.

**Descomposición o Subproductos Peligrosos:**

Pueden generarse partículas de polvillo respirable que contienen sílice. Cuando se calienta, el cuarzo se transforma lentamente en tridimita (arriba de 860°C/1580°F) y cristobalita (arriba de 1470°C/2678°F). Ambos son otra forma de sílice cristalina y se consideran más fibrogénicos para los pulmones que el cuarzo.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Principales Rutas de Exposición:**

Inhalación y contacto con ojos y piel.

**Síntomas relacionados con la inhalación; características físicas, químicas y/o toxicológicas Inhalación:**

Se deberán evitar rutas de exposición significativas. El polvo del producto endurecido puede irritar la boca, nariz, garganta y pulmones. Puede ocasionar tos, estornudos o falta de aire. Ver la SECCIÓN anterior sobre Identificación de Peligros.

Los síntomas por silicosis pueden incluir (pero no están limitados) a falta de aire, dificultad para respirar con o sin esfuerzo; tos; disminución de la capacidad para trabajar; disminución de la expansión del pecho; reducción de volumen pulmonar; agrandamiento del lado derecho del corazón y/o insuficiencia cardíaca. Las personas con silicosis tienen un mayor riesgo de tener infección por tuberculosis pulmonar.

**Contacto con los Ojos:**

Las partículas de polvo pueden rayar los ojos, provocando desgarros, enrojecimiento, sensación de picaduras o quemaduras, o inflamación de los ojos con visión borrosa. El material húmedo puede ser ligeramente cáustico y provocar irritación o lesiones. Los efectos pueden ser más serios ante un contacto repetido o prolongado.

**Contacto con la Piel:**

Tener contacto con el producto podría provocar quemaduras químicas (cáusticas) y lesiones en los ojos que podrían ser progresivas y provocar ceguera. Sus síntomas incluyen lagrimeo, enrojecimiento, dolor, inflamación y visión borrosa. El polvo del producto endurecido puede ser irritante.

**Ingestión:**

El material húmedo es ligeramente cáustico, y puede provocar irritación de los tejidos. La ingesta de grandes cantidades puede provocar irritación gastrointestinal incluyendo náusea, vómito, diarrea y estreñimiento.

**Condición Médica Agravada por la Exposición::**

Las condiciones pre-existentes que pueden verse agravadas por exposición incluyen enfermedades de los ojos, piel y pulmones (incluyendo asma y otros trastornos respiratorios). Fumar tabaco impedirá la habilidad de auto limpieza de los pulmones.

**Efectos inmediatos y demorados, así como efectos crónicos de la exposición de corto y largo plazo:**La siguiente información corresponde a la creación de polvo derivado de material seco endurecido:

La exposición prolongada en exceso a polvos respirables que superen los límites de exposición permisibles puede causar inflamación de los pulmones ocasionando posibles cambios fibróticos, una condición médica conocida como neumoconiosis. La inhalación prolongada y repetida de polvo que contiene sílice cristalina que exceda los límites de exposición permisibles puede causar una forma crónica de silicosis, enfermedad pulmonar incurable que puede resultar en un daño permanente a los pulmones o la muerte. La silicosis crónica generalmente ocurre después de 10 años o más de exposición excesiva; un tipo más acelerado de silicosis puede ocurrir entre 5 y 10 años por exposición a niveles más altos. En las etapas iniciales de la silicosis, no todas las personas mostrarán síntomas (signos) de la enfermedad. Sin embargo, la silicosis puede ser progresiva y los síntomas pueden aparecer en cualquier momento, aun años después de ocurrida la exposición. Los síntomas de la silicosis pueden incluir, pero no están limitados, a lo siguiente: falta de aire, dificultad para respirar con o sin esfuerzo, tos; disminución de capacidad para trabajar; disminución de expansión del pecho; reducción de volumen pulmonar; agrandamiento del lado derecho del corazón y/o falla. Las personas con silicosis tienen un mayor riesgo de infección por tuberculosis pulmonar.

La repetida exposición a muy altos niveles de sílice cristalina respirable (cuarzo, cristobalita, tridimita) durante períodos cortos hasta de seis meses puede causar silicosis aguda. La silicosis aguda es una enfermedad pulmonar incurable que progresa rápidamente, típicamente fatal. Los síntomas incluyen (pero no están limitados a): falta de aire, tos, fiebre, pérdida de peso y dolor de pecho.

El polvo respirable que contiene partículas de sílice recientemente producidas ha mostrado ser más peligroso en pruebas con animales de laboratorio que el polvillo que contiene partículas de sílice más antiguas de tamaño similar. Las partículas respirables de sílice que tienen 60 días o más mostraron un menor daño a los pulmones en animales que exposiciones similares de polvo respirable con nuevas partículas de sílice.

Existen datos en la literatura que sugieren que la exposición excesiva a sílice cristalina puede estar asociada con trastornos de autoinmunidad y otros efectos adversos en la salud relacionados con los riñones. En especial, la incidencia de escleroderma (engrosamiento de la piel causado por inflamación y engrosamiento del tejido fibroso) es mayor en personas silicóticas. A la fecha, la evidencia no determina en forma conclusiva que sea una causal que relacione la exposición a sílice con estos efectos adversos de la salud.

**Carcinogenicity:**

Estudios epidemiológicos sobre la asociación entre la exposición a sílice cristalina y cáncer pulmonar han tenido resultados positivos y negativos. Existen especulaciones sobre si la fuente y tipo de sílice cristalina podrían jugar algún papel. Estudios en personas con silicosis indican un aumento de riesgo en desarrollar cáncer pulmonar, el cual aumenta según los niveles de duración y grado de exposición. No está claro si el cáncer pulmonar se desarrolla en pacientes no-silicóticos. Algunos estudios en pacientes con silicosis no representan factores de confusión, especialmente en fumadores, que sean determinantes de aumentar el riesgo de desarrollar trastornos pulmonares, incluyendo enfisema y cáncer de pulmones.

En octubre de 1996, un Grupo de Trabajo de IARC señaló a la sílice cristalina como un carcinogénico (Grupo 1). En el 2012 un Grupo de Trabajo del IARC confirmó que la inhalación de sílice cristalina era un conocido carcinógeno humano. El Informe de NTP sobre Carcinógenos, 9a edición, menciona a la sílice cristalina respirable como un "carcinógeno humano conocido." En el año 2000, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales

Gubernamentales (ACGIH) mencionó a la sílice cristalina respirable (cuarzo) como un posible carcinógeno humano (A-2). Estas clasificaciones se basan en suficiente evidencia de carcinogenicidad en algunos animales experimentales y en estudios epidemiológicos seleccionados en trabajadores expuestos a sílice cristalina.

**Información adicional sobre efectos toxicológicos:**

**Toxicidad aguda:** No clasificada

**Corrosión/irritación de la piel:** Causa quemaduras severas en la piel y daño a los ojos

**Daños/irritación grave de los ojos:** No clasificada.

**Sensibilización respiratoria:** No clasificada.

**Sensibilización de la piel:** No clasificada.

**Mutagenicidad en células terminales:** No clasificada.

**Carcinogenicidad:** Puede provocar cáncer (Inhalación).

**Toxicidad reproductiva:** No clasificada.

**Toxicidad sobre un órgano objetivo específico, exposición sencilla:** Puede causar irritación en las vías respiratorias.

**Toxicidad sobre un órgano objetivo específico, exposición repetida:** Provoca daño a los órganos (pulmones/sistema respiratorio) a lo largo de una prolongada y constante exposición (inhalación).

**Toxicidad por aspiración:** No clasificada (no aplicable – material sólido)

## 12. INFORMACIÓN ECOLOGICA

**Eco-toxicidad (acuática y terrestre, si está disponible):**

No determinada

**Persistencia y degradabilidad:**

No determinada

**Potencial de bio-acumulación:**

No determinada

**Movilidad en el suelo:**

No determinada

**Otros efectos adversos:**

No determinada

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE MANEJO DE DESECHOS

**Manejo seguro y eliminación de residuos:**

El material puede ser retenido hasta que endurezca, y después tratado como un residuo sólido. Colocar los materiales contaminados en recipientes adecuados y desecharlos según el reglamento local, estatal y federal aplicable. Evite desechar a drenajes, sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua no planeados. El usuario tiene la responsabilidad de determinar, en el momento de desechar el producto, si éste cumple con los criterios de desechos peligrosos. El uso del producto, transformación, mezcla y proceso pueden convertir el material que resulte de esto en peligroso.

## 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

**Número UN/NA:**

No regulado

<b>UN Nombre Correcto del Embarcador:</b> No regulado
<b>Transport Clasificación de Peligro:</b> No aplica.
<b>Grupo de Empaque, if applicable:</b> No aplica.

<b>Contaminante marino (Sí/No)</b> No aplica.
--

<b>15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA</b>
<b>Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA):</b> Los componentes de este producto se encuentran listados en el Inventario TSCA o están exentos.
<b>Ley General de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA):</b> La liberación de este material en el aire, tierra o agua no está sujeta a los requisitos de notificación del Centro Nacional de Respuesta de la Ley General de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA), a los comités de planificación local o estatal para emergencias de la Ley de Reautorización y Enmienda del Superfondo.
<b>Ley de Reautorización y Enmienda del Superfondo de 1986 (SARA), Título III:</b> <u>Sección 302 sustancias extremadamente peligrosas:</u> Ninguna <u>Sección 311/312 Categorías de Peligros:</u> Riesgo Retardado para la Salud <u>Sección 313 Ingredientes que deben notificarse para concentraciones mayores o mínimas.</u> Ninguna
<b>Propuesta 65 de California:</b> ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS (SÍLICE CRISTALINA, BITUMENES, VARIOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS) QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA REPORTA QUE SON CAUSANTES DE CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.
<b>Listas de Regulaciones Estatales:</b> Cada estado puede promulgar estándares más rigurosos que el gobierno federal. Esta sección no puede abarcar una lista inclusiva ni todas las regulaciones de estado. Por lo tanto, el usuario debe revisar los componentes enumerados en la Sección 2 y consultar las autoridades estatales o locales para las regulaciones específicas que aplica

<b>16. OTRA INFORMACIÓN</b>
<u>Exención de Responsabilidad</u>
<b>NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA EN CUANTO A COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO O CUALQUIER OTRA COSA.</b>
Vulcan Materials Company e sus subsidiarias y afiliadas (“Vulcan”) cree que la información aquí contenida es exacta; sin embargo, Vulcan no ofrece ninguna garantía sobre tal exactitud y no asume ninguna responsabilidad por el uso que haga alguna de las partes de la información aquí mencionada. La información que se presenta en el presente no pretende y no deberá ser interpretada como una opinión legal o que cumple con los reglamentos locales, estatales y federales. Cualquiera de las partes que use este producto deberá revisar dichas leyes, reglas o reglamentos, previo a su uso.
<b>Fecha de emisión:</b> 06/01/2017
<b>Fecha de revisión:</b> 06/01/2017

**Vulcan Materials Company e sus subsidiarias y afiliadas  
1200 Urban Center Drive  
Birmingham, Alabama 35242**